




Ozn.	Schema, rozměr	Popis	Počet (ks)
O_2.a	 1250/2100	<p>Okno plastové douřlné, horní část vyklápěcí, spodní části pevné zasklení.          Horizontální členění podle stávajících navazujících oken.          Rám s parapetní lištou pro osazení parapetu.          Materiál: plastový vyztužený profil, min <math>U_w=1,2</math> W/m<sup>2</sup>K          Barva: bílá          Kování - pákový mechanismus dl. 1000 mm s pojítkou          Zasklení: izolační dvojsklo <math>U_g=1,0</math> W/m<sup>2</sup>K</p>	4 ks
O_2.b	 1430/2100+ 80 mm rozšiřující profil v nadpraží	<p>Okno plastové douřlné, horní část vyklápěcí, spodní části pevné zasklení.          Horizontální členění podle stávajících navazujících oken.          Rám s parapetní lištou pro osazení parapetu. Horní rám doplněný          o rozšiřující profil pro kotvení do nadpraží a doplnění tepelné izolace z exteriéru k rámu.          Materiál: plastový vyztužený profil, min <math>U_w=1,2</math> W/m<sup>2</sup>K          Barva: bílá          Kování - pákový mechanismus dl. 1000 mm s pojítkou          Zasklení: izolační dvojsklo <math>U_g=1,0</math> W/m<sup>2</sup>K</p>	1 ks
O_2.c	 1430/2100+ 80 mm rozšiřující profil v nadpraží	<p>Okno plastové douřlné, pevné zasklení.          Horizontální členění podle stávajících navazujících oken.          Spodní část rámu s parapetní lištou pro osazení parapetu. Horní rám doplněný          o rozšiřující profil pro kotvení do nadpraží a doplnění tepelné izolace z exteriéru k rámu          Materiál: plastový vyztužený profil, min <math>U_w=1,2</math> W/m<sup>2</sup>K          Barva: bílá          Zasklení: izolační dvojsklo <math>U_g=1,0</math> W/m<sup>2</sup>K</p>	3 ks

## Poznámka:

- rozměry oken jsou udávány ve venkovní světlosti zdiva
- okna před výrobou budou přeměřena nejlépe po vybourání jednoho okna pro upřesnění optimálního výrobního rozměru s ohledem na montážní a objemové dilatace